

Ditec
OPEN YOUR WORLD




KOMPLETTANGEBOT


MAXIMALE
SICHERHEIT


SCHÜTZEN SIE
IHRE ANLAGE

Das intelligente
Funksystem

Ditec **ZEN**



PRODUKTAUSWAHL

CODE	BESCHREIBUNG	ANZAHL KANÄLE	FREQUENZ	FUNKREICHWEITE	STANDARDPROTOKOLL	KOMPATIBLE PROTOKOLLE
ZEN2	Farbe: Schwarz, schwarze Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN4	Farbe: Schwarz, schwarze Tasten	4 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2W	Farbe: Weiß, weiße Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN4W	Farbe: Weiß, weiße Tasten	4 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2Y	Farbe: Gelb, gelbe Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2R	Farbe: Rot, rote Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2G	Farbe: Grün, grüne Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2B	Farbe: Blau, blaue Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2MT	Farbe: Schwarz mit verchromtem Einsatz	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN4MT	Farbe: Schwarz mit verchromtem Einsatz	4 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZEN2C	Farbe: Schwarz, weiße Tasten	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Festcode	Dip-Schalter, Kompatibel mit MM53200
ZEN4C	Farbe: Schwarz, weiße Tasten	4 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Festcode	Dip-Schalter, Kompatibel mit MM53200
ZENP2	Farbe: Weiß, schwarze Tasten	2 Kanäle	868,35 MHz	50 m - 150 m	AES-128 Verschlüsselung	Rolling Code*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZENP4	Farbe: Weiß, schwarze Tasten	4 Kanäle	868,35 MHz	50 m - 150 m	AES-128 Verschlüsselung	Rolling Code*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter
ZENKW2	Vorverdrahtet, mit Wandhalterung	2 Kanäle	433,92 MHz	50 m - 150 m	Rolling code	AES-128 Verschlüsselung*, AES-128 Geschützt, Festcode, Dip-Schalter

* Der Modus kann durch ein einfaches manuelles Verfahren geändert werden

ANZAHL VON KOMBINATIONEN

Kompatibel mit MM53200	4.096
Dip-Schalter	1.024
Festcode	4.294.967.896
Rolling Code	4.294.967.896
AES 128-Bit Verschlüsselung	340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
PASSWORTGESCHÜTZTER Modus	340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

KOMPATIBILITÄT MIT STECKEMPFÄNGERN

EMPFÄNGER	DIP-SCHALTER	FESTCODE	ROLLING CODE	AES 128-BIT VERSCHLÜSSELUNG	PASSWORTGESCHÜTZTER MODUS
BIXR2	■	■	■	■	■
BIXLR42	■	■	■	■	■
BIXPR2	■	■	■	■	■
ZENXR2	■	■	■	■	■