



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGIT ISIO S3

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047662	schwarz	0000/4766	1.29 kg	626 g	22.00 x 4.00 x 17.50 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

#### Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

#### Einfache Erstinstallation via AutoInstall

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Teletext : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Autostandby : Ja

Uhr : Ja

Sleptimer : Ja

Hotelmodus : Ja

CONNECT-App : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

Wecktimer : Ja

### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

### HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

### INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

---

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

---

ISIO-Live : Ja

---

ISIO-Internet : Ja

---

Webbrowser : Ja

---

**AUFNAHMEFUNKTIONEN**

---

DVR - Funktion : Ja

---

DVR Speichermedium : via USB

---

TimeShift : Ja

---

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja

---

Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

---

**NETZWERK & KOMMUNIKATION**

---

1000Base-T : Ja

---

UDP : Ja

---

IPv4 : Ja

---

RTP : Ja

---

IGMP : Ja

---

DHCP : Ja

---

UPnP : Ja

---

HTTP : Ja

---

TCP/IP : Ja

---

**TUNER**

---

Tuner-Typ : Twin-Tuner

---

Sat (DVB-S2) : 2

---

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

---

Satradio : Ja

---

Empfang von : HD-TV, SD-TV

---

TECHNIROUTER ready : Ja

---

TECHNISELECT 12 ready : Ja

---

DVB-IP (Multicast) : 1

---

**TUNER - SAT**

---

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

---

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

---

DVB-S : QPSK

---

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

---

DVB-S2 : 8PSK-QPSK

---

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

---

FEC : RS, LDPC, BCH

---

**TECHNISAT CONNECT**

---

Control : Ja

---

SFI : Ja

---

MULTI PLAY : Ja

---

**TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE**

---

ISI-Mode : Ja

---

ISIPRO : Ja

---

SFI+ : Ja

---

TECHNIFAMILY : Ja

---

AUTOINSTALL : Ja

---

TECHNIMATIC : Ja

---

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS**

---

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)

---

Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

---

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG

---

Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

---

**SONSTIGE FEATURES**

---

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

---

**STREAMING**

---

UPnP Renderer : Ja

---

UPnP Server : Ja

---

UPnP Client : Ja

---

Live TV Streaming : Ja

---

**STROMVERSORGUNG**

---

Nennspannung : 230 V

---

Frequenz : 50 Hz

---

Netzteil : extern, DC12V/3 A

---

**LIEFERUMFANG**

---

DIGIT ISIO S3, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte