



F-Kompressionsstecker 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 118 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588100381	silber	0100/3338

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker
100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz
Geeignet für alle COAXSAT 115-Kabel von TechniSat

Geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6
Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 125 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz : > 118 dB CoMeT

VPE: 100 Stück

DÄMPFUNG

10 MHz : 0.01 dB/100m
100 MHz : 0.01 dB/100m
450 MHz : 0.01 dB/100m
862 MHz : 0.01 dB/100m
1000 MHz : 0.02 dB/100m
2250 MHz : 0.02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : < 2.5 m Ω /m
30 MHz : < 2.5 m Ω /m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8
Impedanz : 75 Ω
Durchmesser Dielektrikum : max. 3.6 mm
Durchmesser übermantelt : 5.6 ... 5.8 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 28 dB
470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB
1800 - 2450MHz : ≥ 26 dB

LIEFERUMFANG