



## F-Kompressionsstecker 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von  $\geq 120$  dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588100374	silber	0100/3337

### TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker  
100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz  
Geeignet für COAXSAT 120-4.6 und  
140-4.6 Kabel von TechniSat

Geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6  
Montage mit Kompressionszange  
0000/3339 von TechniSat

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz :  $> 140$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 120$  dB CoMeT

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0.01 dB/100m

100 MHz : 0.01 dB/100m

450 MHz : 0.01 dB/100m

862 MHz : 0.01 dB/100m

1000 MHz : 0.02 dB/100m

2250 MHz : 0.02 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m

30 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75  $\Omega$

Durchmesser Dielektrikum : max. 4.6 mm

Durchmesser übermantelt : 6.8 ... 7 mm

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz :  $\geq 38$  dB

470 - 1800 MHz :  $\geq 38$  dB

1800 - 2450MHz :  $\geq 35$  dB

### LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück