



## GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen sowie TechniLAN Unterstützung

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588032569	0000/3256	blau / gelb	600 g	1.05 kg	26.50 x 5.70 x 15.60 cm	17.40 x 3.30 x 15.00 cm

### EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2150 MHz

Terrestrik: 87 ... 790 MHz

Rückkanal: 2 ... 68 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 25 dB

### STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 13V/3A

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 8

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 20

Verteillänge: max. 70 m

### UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 70 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

### VERSTÄRKUNG

Sat: -5 dB typisch

Terrestrik: 0 ... 9 dB einstellbar

Rückkanal: -5 ... -1 dB einstellbar

### LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/20 LAN, Steckernetzteil (13V/3A), Montageanleitung

### KEYFEATURES

DiSEqC 1.0

TechniLan

HDTV

DVB-T2 ready