

S4/2PCP-W2 (P.166-TW)**Produktübersicht:**

Doppel DiSEqC 2.0 "Position" LNB
Schalter, terr. Eingang

Kurze Beschreibung:

5in/2out Doppel DiSEqC 2.0 Schalter für zwei Satellitenpositionen und 2 Benutzer (oder 2-Tuner), mit eine Weiche für terrestrischen Band begleitet. Es ist für das Umschalten zwischen zwei Twin-LNB mit dem Befehl "Position" (Empfänger Einstellung A/B). Das Produkt ermöglicht den Anschluss von terrestrischen Antenne an die beide Leitungen.

**Technische Daten:**

Parameter	Bedingung	Wert
Frequency range	Sat. inputs	950-2300 MHz
	Terr. input	5-862 MHz,
	Output	950-2300 MHz,
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) command "Position"
Insertion loss	Sat.	5 dB avg
	Terr.	5 dB avg
Sat. inputs isolation		25 dB min
Power consumption	From each receiver	30 mA (18 V) + LNB
	DC current pass	400 mA max
Dimensions (w,d,h)		11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Temperature range		-30 ~ +70°C
Weight		0.290 kg